

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN									
SUBCAPÍTULO 01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.01.01	m3 EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT.								
	Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.								
	Zapatas								
	Z1	4	3,45	3,45	3,50	166,64			
	Z2	8	3,45	4,65	3,50	449,19			
							615,83		
01.01.02	m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.								
	Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.								
	Esponjamiento	1		1,33		819,05	=ECM	E02PM030	
							819,05		
01.01.03	M3 CANON DE VERTIDO 15,00 €/M3 ESCOM.								
	M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 15,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes indirectos.								
	Esponjamiento	819,0539				819,05			
							819,05		
SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIONES SUPERFICIALES									
01.02.01	m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN								
	Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación.								
	Zapatas								
	Z1	4	3,45	3,45	2,30	109,50			
	Z2	8	3,45	4,65	2,30	295,18			
							404,68		
01.02.02	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.GRÚA								
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CSZ y EHE.								
	Zapatas								
	Z1	4	3,45	3,45	1,20	57,13			
	Z2	8	3,45	4,65	1,20	154,01			
							211,14		

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

Página 3

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02.02 ESTRUCTURAS HORMIGON									
02.02.01	m3 HA-25/P/20/I CARTÓN PILAR 65								
	Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares circulares de diámetro 65 cm., i/p.p. de armadura (180 kg/m3.) y encofrado visto circular de cartón, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas CTE y EHE.								
	Pilares	20	0,65		4,00	26,55		b^2*p/4	
							26,55		

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 AISLAMIENTOS									
SUBCAPÍTULO 03.01 IMPERMEABILIZACIÓN									
03.01.01	m. SELL.JUNT.DILAT.POLIURET.15mm.								
	Sellado de juntas de dilatación de 15 mm. de anchura media y 10 mm. de espesor con masilla de poliuretano de tipo Texsaiflex P, presentada en cartuchos, incluso cordón sellador espuma de polietileno tipo: Juntalen previamente introducido en la junta, medios auxiliares y limpieza. (sin incluir elevación de materiales, ni andamios)								
	Zapatas								
	Z1	16	3,45				55,20		
	Z2	16	3,45				55,20		
		16	4,65				74,40		
							184,80		

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 CUBIERTAS									
SUBCAPÍTULO 04.01 TEJADOS									
04.01.01	m2 CUB.PANEL CHAPA PRELA.-50 E.POL.								
	Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 láminas prelacadas de 0,6 mm. con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 50 mm. sobre correas metálicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en verdadera magnitud.								
	Cubierta								
	Portico 1	2	28,10	8,70				488,94	
	Portico 2	3	28,10	9,30				783,99	
							1.272,93		

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS								
	SUBCAPÍTULO 05.01 PINTURAS								
05.01.01	m. PINTURA SUELOS TENIS								
	Pintura acrílica al agua para pintado de suelos de pistas de tenis, color rojo, blanco o verde; acabado liso o semi-mate, dos manos, incluso fondo con imprimación fijadora y limpieza.								
	Zapatas								
	Z1	8	3,45				27,60		
	Z2	8	3,45				27,60		
		8	4,65				37,20		
							92,40		

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 06 URBANIZACIÓN								
	SUBCAPÍTULO 06.01 URBANIZACIÓN								
06.01.01	m2 PAV.DEP.IMP. SINTÉT-CAUCHO								
	Pavimento deportivo sintético para exteriores formado por imprimación con emulsión asfáltica, capa de regularización mediante lechada bituminosa en color negro, 4 capas de amortiguación de mezclas sintéticas a base de elastómeros y partículas de caucho vulcanizadas, dos capas de terminación con resinas sintéticas y cargas minerales pigmentadas y capa de sellado final con resinas sintéticas de gran pureza, colocado.								
	Zapatas								
	Z1	4	3,45	3,45			47,61		
	Z2	8	3,45	4,65			128,34		
							175,95		
06.01.02	m. RECORTE DEL PAVIMENTO CON SIERRA								
	Recorte de pavimento o firme con sierra, en firmes de mezcla bituminosa en caliente, mezcla delante o tratamiento superficial, incluso barrido y limpieza por medios manuales.								
	Zapatas								
	Z1	4	3,45	3,45			47,61		
	Z2	8	3,45	4,65			128,34		
							175,95		

MEDICIONES

Cubierta Pista Polideportiva Maria Moliner

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 07 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD									