


MATERIALES. COEFICIENTES DE SEGURIDAD									
Nivel de control de ejecución:				Normal		Mayoración cargas (ES)			
Coeficiente de Mayoración de Cargas:				Permanente		Variable	Accidental	Permanente	Variable
				1,50		1,60	1,00	1,00	1,00
Conjunto				Herralla		Acero		Perforación Hormigón	
HA-25 / B500 (Norma)				Recubrimiento Norm.		Perforación	Accidental	Perforación Acero	Accidental
				500		3,50	1,50	1,15	1,00

ZAPATA		DIMENSIONES (m)					ARMAZO	
Referencia	Tipo	A	B	H	UNIDADES		Armadura X	Armadura Y
Z1	Cerrada	3.45	3.45	1.20	4		Ø 25 A 14 cm.	Ø 25 A 14 cm.
Z2	Cerrada	3.45	4.65	1.05	8		Ø 25 A 14 cm.	Ø 25 A 14 cm.



MATERIALES. COEFICIENTES DE SEGURIDAD						
Nivel de control de ejecución:			Normal			
Coeficiente de Mayoración de Cargas:			Permanente		Accidental	
			Variable		Variable	
Conjunto			Herralla		Perforación Hormigón	
HA-25 / B500 (Norma)			Recubrimiento Norm.		Perforación Acero	
			500		1,50	
			3,00		1,15	

CUADRO DE PLAZAS			
Conjunto	Plazas	Sección	Am. transversal
0	P1	Ø 45	36Ø14
1	P1	Ø 45	36Ø14

